

		Maksimaalne võimsus (W)	Mooduli avamõõdu efektiivsus	Tööpinge (V)	Töövool (A)	Avatud ahela pinge (V)	Lühisvool (A)	Maksimaalne kaitse suurus (A)	Maksimaalne süsteemi pinge (V)	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Paksus (mm) ilma harutoosita	Paksus (mm) koos harutoosiga	Kaal (KG) ilma liimiga	Kaal (KG) koos liimiga	
Seeria	Mudel															
F1 348mm (40-290W)	FLEX-03NX	03NX-40	40W	13.3%	10.92V	3.71A	14.07V	4.65A	10A	1000	1100 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	0.90 KG	1.20 KG
	FLEX-03NX	03NX-45	45W	15.0%	11.50V	3.94A	14.37V	4.68A	10A	1000	1100 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	0.90 KG	1.20 KG
	FLEX-03NC	03NC-70	70W	13.39%	17.7V	4.01A	21.9V	4.54A	10A	1000	1535 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	0.95 KG	1.17 KG
	FLEX-03NS	03NS-75	75W	15.30%	18.8V	4.00A	23.7V	4.70A	10A	1000	1710 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.10 KG	1.30 KG
	FLEX-03NS	03NS-80	80W	16.30%	18.8V	4.15A	24.0V	4.70A	10A	1000	1710 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.10 KG	1.30 KG
	FLEX-03N	03N-110	110W	14.40%	28.5V	3.87A	36.5V	4.70A	10A	1000	2585 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.60 KG	1.90 KG
	FLEX-03N	03N-115	115W	15.00%	29.0V	3.97A	36.8V	4.70A	10A	1000	2585 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.60 KG	1.90 KG
	FLEX-03N	03N-120	120W	15.70%	29.5V	4.07A	37.1V	4.70A	10A	1000	2585 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.60 KG	1.90 KG
	FLEX-03N	03N-125	125W	16.40%	30.0V	4.16A	37.4V	4.70A	10A	1000	2585 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.60 KG	1.90 KG
	FLEX-03N	03N-130	130W	17.00%	30.5V	4.26A	37.7V	4.70A	10A	1000	2585 mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	1.60 KG	1.90 KG
	FLEX-03NL	03NL-260W	260W	14.40%	67.3V	3.88A	86.2V	4.70A	10A	1000	5910mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	3.60 KG	4.30 KG
	FLEX-03NL	03NL-270W	270W	15.00%	68.3V	3.96A	86.8V	4.70A	10A	1000	5910mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	3.60 KG	4.30 KG
FLEX-03NL	03NL-280W	280W	15.50%	69.3V	4.04A	87.3V	4.70A	10A	1000	5910mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	3.60 KG	4.30 KG	
FLEX-03NL	03NL-290W	290W	16.10%	70.3V	4.13A	87.9V	4.70A	10A	1000	5910mm	348 mm	2.5 mm	17 mm	3.60 KG	4.30 KG	
F2 973mm (210-370W)	FLEX-03M-1.7	03M-1.7-210W	210W	14.20%	18.1V	11.6A	23.2V	14.0A	10A	1000	1710mm	973 mm	2.5 mm	17 mm	3.40 KG	4.00 KG
	FLEX-03M-1.7	03M-1.7-220W	220W	14.90%	18.8V	11.8A	23.7V	13.9A	10A	1000	1710mm	973 mm	2.5 mm	17 mm	3.40 KG	4.00 KG
	FLEX-03M-1.7	03M-1.7-230W	230W	15.60%	19.4V	11.9A	24.2V	13.7A	10A	1000	1710mm	973 mm	2.5 mm	17 mm	3.40 KG	4.00 KG
	FLEX-03M-1.7	03M-1.7-240W	240W	16.30%	20.0V	12.0A	24.7V	13.6A	10A	1000	1710mm	973 mm	2.5 mm	17 mm	3.40 KG	4.00 KG
	FLEX-03M-2.6	03M-2.6-340W	340W	14.20%	29.0V	11.8A	36.8V	13.9A	10A	1000	2580mm	973mm	2.5 mm	17 mm	5.00 KG	6.00 KG
	FLEX-03M-2.6	03M-2.6-350W	350W	14.90%	29.7V	11.8A	37.3V	13.8A	10A	1000	2580mm	973mm	2.5 mm	17 mm	5.00 KG	6.00 KG
	FLEX-03M-2.6	03M-2.6-360W	360W	15.60%	30.3V	11.9A	37.8V	13.7A	10A	1000	2580mm	973mm	2.5 mm	17 mm	5.00 KG	6.00 KG
	FLEX-03M-2.6	03M-2.6-370W	370W	16.30%	30.9V	12.0A	38.3V	13.6A	10A	1000	2580mm	973mm	2.5 mm	17 mm	5.00 KG	6.00 KG
F3 1292mm (170-310W)	FLEX-02WS	02WS-270W	270W	13.80%	34.5V	7.73A	44.5V	9.14A	10A	1000	1709mm	1292mm	2.5mm	17mm	3.70KG	4.40KG
	FLEX-02WS	02WS-280W	280W	14.30%	35.3V	7.82A	45.3V	9.18A	10A	1000	1709mm	1292mm	2.5mm	17mm	3.70KG	4.40KG
	FLEX-02WS	02WS-290W	290W	14.80%	36.4V	7.92A	46.1V	9.22A	10A	1000	1709mm	1292mm	2.5mm	17mm	3.70KG	4.40KG
	FLEX-02WS	02WS-300W	300W	15.30%	37.5V	8.01A	47.2V	9.26A	10A	1000	1709mm	1292mm	2.5mm	17mm	3.70KG	4.40KG
	FLEX-02WS	02WS-310W	310W	15.80%	38.2V	8.12A	48.1V	9.30A	10A	1000	1709mm	1292mm	2.5mm	17mm	3.70KG	4.40KG
	FLEX-03WS	03WS-170W	170W	16.50%	21.5V	7.93A	26.9V	9.17A	10A	1000	1010mm	1292mm	2.5 mm	17 mm	2.10 KG	2.50 KG
	FLEX-03W	03W-460W	460W	15.00%	58.7V	7.87A	74.1V	9.23A	10A	1000	2583mm	1292mm	2.5 mm	17 mm	5.50 KG	6.60 KG
	FLEX-03W	03W-470W	470W	15.40%	59.6V	7.91A	74.8V	9.19A	10A	1000	2583mm	1292mm	2.5 mm	17 mm	5.50 KG	6.60 KG
	FLEX-03W	03W-480W	480W	15.70%	60.5V	7.95A	75.6V	9.15A	10A	1000	2583mm	1292mm	2.5 mm	17 mm	5.50 KG	6.60 KG
	FLEX-03W	03W-490W	490W	16.00%	61.4V	7.99A	76.4V	9.11A	10A	1000	2583mm	1292mm	2.5 mm	17 mm	5.50 KG	6.60 KG
	FLEX-03W	03W-500W	500W	16.40%	62.4V	8.03A	77.2V	9.07A	10A	1000	2583mm	1292mm	2.5 mm	17 mm	5.50 KG	6.60 KG